

# qineo

NexT 452 DC



## QINEO NexT 452 DC

New excellent Technology – następna generacja

CLOOS

Weld your way.

[www.cloos.pl](http://www.cloos.pl)

# QINEO NexT 452 DC

New excellent Technology

## QINEO NexT – następna generacja

Znakomite warunki spawania i elastyczne możliwości zastosowania – nowe wieloprocessowe urządzenie spawalnicze MIG/MAG QINEO NexT 452 DC rozszerza sprawdzoną paletę produktów CLOOS. Zaawansowane technologicznie źródła prądu spawania są dostępne z zasilaczem inwerterowym (DC). QINEO NexT przekonuje znakomitymi właściwościami łuku elektrycznego dla najwyższej jakości spawania. Modularna konstrukcja umożliwia wszechstronne możliwości zastosowania urządzeń spawalniczych dla manualnego spawania ręcznego, oraz zautomatyzowanego spawania zrobotyzowanego.

## Zestawienie najważniejszych zalet

- 1. Technika inwertera:** bardzo wysoki współczynnik sprawności
- 2. Precyzja dzięki technologii:** dwa niezależne układy dokładnej regulacji dla uzyskania perfekcyjnego łuku
- 3. Najwyższa jakość:** optymalne parametry zajarzenia łuku i spawania
- 4. Znakomita jakość spawów:** kontrolowane oddzielanie się kropeł zapewnia stabilne i odtwarzalne procesy
- 5. Elastyczność:** pulpit Master Plus i Premium dostępne są w zależności od potrzeb

## Dane techniczne

| NexT 452 DC                 |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Prąd spawania               | 40 A – 450 A             |
| Prąd spawania przy 60% ED*  | 450 A                    |
| Prąd spawania przy 100% ED* | 350 A                    |
| Napięcie biegu jałowego     | 80 V                     |
| Napięcie sieciowe           | 380 V / 480 V / 3-fazowe |
| Kabel przyłączeniowy        | 4 × 6 mm <sup>2</sup>    |
| Bezpiecznik, inercyjny      | 32 A                     |
| Stopień ochrony             | IP 23                    |
| Klasa izolacji              | F                        |
| Rodzaj chłodzenia           | F                        |
| Wymiary dł./szer./wys.      | 720 × 340 × 500 mm       |
| Waga                        | 63 kg                    |

\* w temperaturze otoczenia 40°C

| Podajniki drutu QINEO NexT | QINEO QWD-M4       | QINEO QWD-P4       | QINEO QWD-AR       | QINEO QWD-A        |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Prędkość posuwu drutu      | maks. 24 m/min     | maks. 24 m/min     | maks. 24 m/min     | maks. 24 m/min     |
| Wymiary dł./szer./wys.     | 620 × 385 × 255 mm | 702 × 240 × 375 mm | 320 × 200 × 200 mm | 350 × 270 × 230 mm |
| Waga                       | 21,1 kg            | 14,8 kg            | 7,5 kg             | 12,8 kg            |
| Średnica drutu             | od 0,8 do 2,0 mm   | od 0,8 do 2,0 mm   | od 0,8 do 2,0 mm   | od 0,8 do 2,0 mm   |