

Mobilny stół warsztatowy TEKA z odciąganiem (Stół warsztatowy ze zintegrowanym filtrem wymiennym i wentylatorem)

Nakładka zamontowana na urządzeniu odciągowo – filtrującym służy jako stół roboczy dla spawanego lub szlifowanego elementu. Jednocześnie powstające w czasie obróbki cząsteczki pyłu i dymu są odciągane przez urządzenie filtrujące. Odciąg cząsteczek jest realizowany przez otwory w blacie stołu roboczego. Oczyszczone powietrze wyrzucane jest w tylnej części urządzenia. Stół posiada filtr wielostopniowy oczyszczający zanieczyszczenia z wysoką skutecznością.

Opis

Stół warsztatowy ze zintegrowanym filtrem i wentylatorem. Przeznaczony do drobnych prac szlifierskich oraz spawalniczych.

Parametry

- Wydajność – 1270 m³/h
- Moc silnika wentylatora – 1,1 kW
- Zasilanie – 230 V/ 50Hz
- Poziom hałasu: ok 69 dB
- Masa : ok 120 kg
- Wymiary: 1150 x 750 x 1350 mm

Wyposażenie standardowe

- Osłona tylna i boczna
- Powierzchnia robocza - blat perforowany
- Wstępny separator
- Mata filtra wstępnego
- Filtr główny - wymienny

Wyposażenie dodatkowe

- Aluminiowy separator MESH

